

SCALA

Armstrong®

CEILING SOLUTIONS

Отличительные особенности продукта:

- поверхность с мелкой перфорацией для улучшения акустических свойств;
- хороший баланс характеристик звукопоглощения и звукоизоляции;
- при производстве плиты не используются химические вещества, содержащие формальдегид.

Области применения

(в соответствии с ЭЗ № 77.01.12.П.005284.12.14), в т.ч.:

- офисы;
- торговые помещения;
- кафетерии;
- образовательные учреждения.

Производится в России




* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса A+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до класса C (много испарений - значительно выше ПДК).

Тип кромки
BOARD

Размер
600 x 600 x 12 мм

Артикул
BP 2621 M



Prelude 24 - XL²/TLX



Класс пожарной опасности:

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
согл. ФЗ №123

EEA Euroclass B-s2,d0
EN 13501-1



Относительная влагостойкость:

70% RH



Звукопоглощение:

α_w 0.50
Класс звукопоглощения = D

EN ISO 354 и EN ISO 11654



Светоотражение:

≈ 84%

EN ISO 7724-2 и 3



Звукоизоляция между помещениями:

D_{nfw} 32 дБ

EN 20140-9 и EN ISO 717-1



Удельная теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К

EN 12667 и ISO 8301



Вес плиты:

2.5 кг/м²



<49%
EN ISO
14021

Текстурный рисунок плиты может слегка варьироваться в зависимости от завода-производителя

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»
119285, Москва, Мосфильмовская ул., д. 38А
Тел.: + 7 (495) 258 5100
Факс: + 7 (495) 258 5103
E-mail: info-cis@armstrongceilings.com

www.armstrongceilings.ru

Armstrong®

CEILING SOLUTIONS